

的確な作業連絡と安全を確保する、

同時通話型

免許・資格不要



〈携帯型・子機〉

JIS7(防浸形)1年間保証*。
軽量&コンパクト・堅牢ボディ。
キーは4つのみのカンタン操作。

IC-4855

*JIS保護等級7防浸形:最下部が水面下1mで30分間水中に
没しても内部に水が入らないもの。



〈車載型・親機〉

設置がしやすい薄型ボディ。
過酷な使用にも耐える堅牢ボディ。
カンタン・シンプル操作。

IC-MS4055



免許・資格不要

同時通話型
特定小電力トランシーバー

IC-4855 〈携帯型・子機〉

技術基準適合証明取得機種


付属品 BP-238N(リチウムイオンバッテリーパック)、
LC-160(ハードケース) ・充電器はオプションです。


IC-MS4055 〈車載型・親機〉


技術基準適合証明取得機種


付属品 SP-5(外部スピーカー)

IC-4855 〈子機〉の主な特長

 雨でも使えるJIS7(防浸形)
1年間保証*1の携帯モデル。

 ハードな使用にも耐える
堅牢ボディ。


 作業中も気にならない
軽量&コンパクトボディ。


 キーは4つのみのカンタン操作。
だれでもすぐに使えます。


主な定格


周波数帯	400MHz帯
送信出力	1mW/10mW
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外形寸法	58(W)×82(H)×21(D)mm*2
重量	約145g(BP-238N含む)
付属品	BP-238N(リチウムイオンバッテリーパック)、 LC-160(ハードケース) ・充電器はオプションです。

IC-MS4055 〈親機〉の主な特長

 シンプル操作の車載モデル。

 25mm
重機への設置がしやすい
コンパクト薄型ボディ。

 過酷な使用にも耐える
堅牢ボディ。

 12~24V
あらゆる重機のバッテリー電圧
(12~24V)に対応。

主な定格

周波数帯	400MHz帯
送信出力	1mW
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外形寸法	125(W)×25(H)×130(D)mm*2
重量	約500g
付属品	SP-5(外部スピーカー)

IC-4855のオプション

*1 JIS保護等級7防浸形:最下部が水面下1mで30分間水中に没しても内部に水が入らないもの。 *2 突起物を除く。

ヘルメットタイプ

HS-86
ヘルメット取り付け型
マイクロホン
または
HS-92
ヘルメット取り付け型
マイクロホン
(固定金具がワニグチ)

OPC-636
マイクスイッチ
内蔵型
接続ケーブル
または
OPC-661
マイクスイッチ
未内蔵型
接続ケーブル

EH-11
イヤホンパッド型
スピーカー
[プラグ直径2.5φ]

EH-12
ヘルメット
取り付け型
スピーカー
[プラグ
直径2.5φ]

EH-13
耳掛け型
イヤホン
[プラグ
直径2.5φ]

共通オプション

イヤホン+ タイピンマイクタイプ

HM-149
防水コネクタ付
タイピン型
マイクロホン
(マイクロホン部は
防水構造ではありません)

EH-14
オープンエア型
イヤホン
[プラグ直径2.5φ]

OPC-636
マイクスイッチ内蔵型
接続ケーブル

OPC-661
マイクスイッチ
未内蔵型
接続ケーブル

HM-104
単一指方向性タイピン
型マイクロホン
または
HM-104A
無指方向性タイピン型
マイクロホン

EH-15
イヤホン
EH-15B
イヤホン黒
[プラグ直径2.5φ]

ヘッドセットタイプ

OPC-636
マイクスイッチ内蔵型
接続ケーブル

または
OPC-661
マイクスイッチ未内蔵型
接続ケーブル

HS-88
ヘッドセット

イヤホン タイプ

HM-123
(EH-15付属)
本体取付型マイクロホン
EH-12, EH-13, EH-14も
接続可能

バッテリー関係

BP-238N
(付属品)
リチウムイオン
バッテリーパック
(3.7V 1350mAh min.(1400mAh typ.))

BP-239
乾電池ケース
(単3形アルカリ
乾電池2本用)

充電器関係

BC-161 #01
(AD-112付属)
急速充電器
[4台まで連結可能]

BC-165
ACアダプター
(BC-161 #01用)

ハードケース・ショルダーストラップ・ ベルトクリップ関係

LC-160
ハードケース
(付属品)

MB-104
ベルトクリップ
(LC-160と併用不可)

MB-57L
ショルダー
ストラップ
(LC-160用)

IC-MS4055のオプション



●BP-238N、HM-149以外の別売品については防水性能を保証していません。

アイコム株式会社 〈東証1部、大証1部上場〉 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

- | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 北海道営業所 | 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 | TEL 011-820-3888 |
| 仙台営業所 | 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 | TEL 022-298-6211 |
| 東京営業所 | 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 | TEL 03-5847-0722 |
| 名古屋営業所 | 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249 | TEL 052-832-2525 |
| 大阪営業所 | 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19 | TEL 06-6793-0331 |
| 広島営業所 | 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 | TEL 082-501-4321 |
| 四国営業所 | 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 | TEL 087-835-3723 |
| 九州営業所 | 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29 | TEL 092-534-5900 |

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。
● イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。
● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。
● 製品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、
携帯電話・PHS・公衆電話からは06-6792-4949へ。その他のお問い合わせは最寄りの営業所まで。